



## ATS8320

ALLIANCE, több felhasználós menedzsment program csomag

### Riasztási monitor

A "Riasztási monitor" folyamatosan jelzi a bemenetek aktivitását. A térképek illetve a CCTV funkciók is közvetlenül elérhetőek a "Riasztási monitoron" keresztül. Minden intézkedés az adott riasztásra vonatkozóan (pl.: nyugtázás) mind az operátori, mind pedig a riasztási eseménynaplóban tárolásra kerül. Mindezekon túlmenően minden válasz is - amit az operátor begépel - mentésre kerül.

### Badge monitor

A számítógép az Advisor MASTER rendszerre akár a beépített kommunikátor segítségével távolról, vagy lokálisan a közvetlen RS232 soros portról is elérhető. Az ún. szervízporton keresztüli csatlakozás időzített, míg az opcionális ATS1801-es PC kártyát használva folyamatos kapcsolat hozható létre. Mindkét kapcsolati mód a teljes adatbázis le- és feltöltését lehetővé teszi, akár egyszerre, akár lépésről lépésre az egyes opciók között. A program egy időben 16 soros portot képes kezelni. Portonként 16 ATS központot csatlakoztatva a számítógépre 256 központ kezelhető egyidejűleg.

### Grafikus térképes megjelenítés

A grafikus, térképes szerkesztő felület lehetőséget biztosít az adott objektum, illetve az objektumban lévő egyes rendszerelemek számítógépen keresztüli, térképes megjelenítésére. Ilyen rendszerelem lehet egy érzékelő, ajtó, kamera stb. Az egyes térképek között interaktív kapcsolat is létrehozható, vagyis egy egyszerű kattintással át lehet ugrani az egyik térképről a másikra. A térképen elhelyezhető gyári ikonok számos választási lehetőséget kínálnak az egyes rendszerelemek megjelenítésére. Azonban ettől eltérő, teljesen egyedi ikonok elhelyezésére is van lehetőség az elkészült grafika .ico formátumban történő elmentésével. A beimportálandó térképet számos fájlformátumban képes az Alliance program fogadni, úgymint .wmf, .emf, .bmp, .jpeg, .gif, .tiff, .png.


GE  
Security



## Alliance 8300

Management Software

INTEGRATED ALARM, ACCESS CONTROL & VIDEO SURVEILLANCE



### Tulajdonságok

- Teljes rendszer felügyelet és kezelés
- Teljes rendszer programozás
- Sokoldalú menedzsment program csomag
- 5 kliens (a szervert is magában foglalva), SQL adatbázis kezelővel a kliensek száma növelhető
- Több felhasználós alkalmazás - több számítógépről egy időben hozzáférni az adatbázishoz
- 64 ATS központ csatlakoztatása (RS232, PSTN vagy TCP/IP)
- Beléptető rendszer integráció (64 ATS központ)
- CCTV rendszer integráció (16 digitális rögzítő)
- Tűzjelző rendszer integráció (5 tűzjelző rendszer)
- Teljes le- és feltöltési lehetőség
- ATS smart kártya programozás
- Photo ID (fényképes azonosítás)
- Térképes megjelenítő felület

# ATS8320

ALLIANCE, több felhasználós menedzsment program csomag

## Leírás

PC követelmények	
Szerver	Windows 2000, 2000 Server, 2003 vagy XP
	Pentium IV. 1,8GHz (CCTV 2,4GHz)
	512MB RAM
	40GB szabad hely a merevlemezen
	Hálózati kártya (IP10-100), CD, egér, billentyűzet
Kliens	Pentium IV. 1,2GHz (CCTV 2,4GHz) vagy
	256MB RAM
	5GB szabad hely a merevlemezen
Max. kliensek száma	5
Max. ATS központok	64
Max. CCTV	16 digitális rögzítő (DVMRe, StoreSafe, StoreSafe Pro, DVMRe CT-II, StoreSafe Pro II, SDRV P-II, DVSR, SymDec, SymSafe (Pro))
Max. tűz	5 tűzjelző rendszer (FP1200/2000)

## Rendelési információk

Kód	Megnevezés
ATS8320	ALLIANCE, több felhasználós menedzsment program csomag

## Esemény vezérelt video

Az esemény vezérelt CCTV funkció lehetőséget biztosít négy mozgatható kamera preset-jeinek indítására valamely beléptető művelet (belépés ajtón), vagy riasztási esemény bekövetkezése esetén. Ez a funkció alkalmas például arra, hogy a biztonsági személyzet egy azonnali élőképet kapjon, ha valaki egy "elveszettnek" minősített kártyával akar belépni egy ajtón. További lehetőség van egy azonosítót (tag-et) küldeni a digitális rögzítő felé a videó kép megjelölésére, valamint az adott kamerához tartozó kép rögzítési sebessége is növelhető. Az "Engedélyek" és "Létesítmények" opciók használatával az operátor csak azokkal az eseményekkel foglalkozhat, amelyek a számára jelentőséggel bírnak.

## Egy adatbázis, egy rendszer

Az Alliance program MSDE vagy MSSQL szerveret használ. Egy adatbázis tartalmazhat több Advisor Master központot és digitális rögzítőt is.

## Photo ID

Az Alliance egy teljesen integrált fénykép menedzselési megoldást kínál, melynek segítségével a beléptető kártyák megszemélyesíthetőek. A program biztosítja az adminisztrátor számára, hogy élőképeket mentsen el vagy importálja a képeket digitális formátumban.



[www.gesecurity.hu](http://www.gesecurity.hu)