



Digi-4

4 csatornás digitális videó rögzítő

Leírás

Használja a hagyományos VCR/multiplexer kombináció helyett a GE Security Digi-4 olcsó, kompakt, négycsatornás digitális videó rögzítőt. A Digi-4 a digitális biztonsági megfigyelés minden előnyét biztosítja a kisebb üzleti és az otthoni felhasználóknak.

Kimagasló tulajdonságok

A felhasználóbarát kezelőfelület és a több, mint egy hónapos merevlemezre történő rögzítés teszi a Digi-4-et könnyen használható, telepíthető és üzemeltethető eszközzé kisebb rendszerek kiépítéséhez. A szalagkezelési problémák és a VCR karbantartási költségek kiküszöbölése jelenti, hogy a Digi-4 megfelelő megoldást nyújt, egyszerű keresési funkcióval a videó visszajátszásához. A Digi-4 biztonsági tulajdonságai közé tartozik, hogy rendelkezik külső riasztási bemenetekkel és videó mozgásérzékelővel, ami a felhasználó által kijelölt területen történt mozgás érzékelése esetén riasztást vált ki. A Digi-4 egyidőben lehetővé teszi a videó képek élő megjelenítését, rögzítését és visszajátszását. Ha egy rögzített esemény bizonyítékként történő átadására van szükség, akkor a kívánt videó fájl egyszerűen archiválható a készülék beépített USB-2 portjához csatlakoztatott eszközre. Könnyen és gyorsan továbbítható akár 1GB videó információ AVI vagy eredeti MPEG-4 formátumban, így a képek megjeleníthetők bármely PC-n Windows Media Player segítségével, speciális szoftver telepítése nélkül.



Tulajdonságok

- Belépő szintű digitális megoldás (MPEG4) kisebb rendszerekhez
- Triplex módú működés - élőképek, rögzítés és visszajátszás egyidőben
- Max. 25 kép/mp rögzítési sebesség
- Élőképek megjelenítése ethernet keresztül
- Riasztásvezérelt rögzítés
- USB-2 port a gyors és könnyű archiváláshoz
- Full duplex audió

Digi-4

4 csatornás digitális videó képrögzítő

Leírás

- Videó formátum NTSC/PAL (automatikusan kiválasztott)
- Videójel bemenet 1 Vp-p, 75 ohm
- Videójel kimenet 1 Vp-p, 75 ohm
- Megjelenítési felbontás 352x288, 704x576 PAL
- Rögzítési felbontás 352x288 (CIF), 704x576 (4CIF) PAL
- Videó tömörítési szabvány MPEG-4
- Audió tömörítési szabvány G.711
- Riasztási bemenet 4 (választhatóan N/O vagy N/C)
- Riasztási kimenet
- Merevlemez 3.5 in. IDE type 9 (IDE ATA 133) - 160GB
- Rögzítési sebesség 100 kép/mp @ CIF, 25 kép/mp @ 4CIF (1 - 25 kép/mp egyedileg kiválasztható)
- Keresés Dátum/idő vagy esemény
- Beállítás Szöveg alapú képernyő menü (és minimalizált grafikus felhasználói interfész)
- Tápegység 120 - 240VAC, külső adapter
- Bemeneti feszültség 12 VDC, 5 A
- Teljesítményfelvétel 19.2 W (12 V, 1.6 A)
- Archiválás USB 2.0
- RS-232 soros port 9 pólusú D típusú
- Kompozit videó bemenet BNC (4)
- Kompozit videó kimenet BNC, VGA
- Audió bemenet RCA
- Audió kimenet RCA
- 10/100 ethernet port RJ-45
- Méretek (szé.xma.xmé.) 350x72x260mm
- Súly 3.2 kg
- Működési hőmérséklet 0 - 40 °C
- Tárolási hőmérséklet -10 - 50 °C
- Relatív páratartalom 0 - 90 %, nem lecsapódó
- Minősítések FCC, CE

Vázlat

Rendelési információk

Digi-4

4 csatornás digitális videó képrögzítő

